

Se sid 113 i Hedlund's bok  
Km i Oransjö Hembygdsgård.  
Välj sen nyhantverade dianter i nya tyget.

## Overdel Ovansjö Gästrikland



ÖVERDEL av linne

Gästrikland


med korsstygns broderi

Ovansjö sn.

Skala 1:10

Ägare: hembygdsföreningen Ovansjö



blad. I. (12)



Skala 1:10

Ägare: hembygdsföreningen Ovansjö

Blad 3. (12)



staddkant + 0,7cm fäll  
5. ← →

6. ← →

- ✓ 1. Bäl 55 x 100 cm  
 ✓ 2. Ärm 55 x 55 cm  
 ✓ 3. Ärmsspjäll 11 x 11 cm  
 ✓ 4. Ärm Linning 3 x 17 cm  
 ✓ 5. Krage 5 x 56 cm  
 ✓ 6. Axelförstärkning 18 x 16 x 10 cm

54?

Tygriktning: ← →

Vikning: - - - - -

Detalj

Overdel i linne  
med broderi i korsstygn

Gästrikland  
Övansjö

Skala 1:6



Blad 4. (12)

## KRAGEN

Korsstygn sys över 2 trådar

Rosa rött : x

Blatt : •



1983

© MG

# KRAGEN

Detaljer

Skala 1:1

ÖVERDEL av linne


med broderi i korsstygn

Ägare: hembygdsföreningen Ovansjö

Gästrikland

Ovansjö sn.

Blad. 5 (12)



Bälten

På bället lägges  
ett veck i kragens  
vardera främre hörn  
0,5 cm djupa.

Kragen

4 st. efterstygnssrader mitt fram  
de inre blå de yttersta röda  
sys över 3 trådar och genom  
dubbbla tyg et. Ytterligare en  
efterstygnssrad på var sida om de  
4 mittersta raderna, som sys med vit tråd

Kragen



Kragen

Kragen mitt bak  
2 cm tyg rynkas in med  
en rynktråd. Rynkorna  
binds med in i fällen

Kragen mitt fram på avrigsidan.

Detaljer

ÖVERDEL av linne




med korsstygns broderi

Ägare: hembygdsföreningen Ovansjö


Gästrikland

Ovansjö sn.

Blad. 6 (12)



Förstoring av  
broderiet.  
Broderiet sys i  
enkeltyg.  
Över 2 trådar




med oblekt  
bomulls garn  
Nr. 16/2



Kantförstärkning

- nuggor

Originallet är kanten mycket sliten



Dra ut en tråd i kanten (se skiss blad 3)  
i en rad innanför sömsmånen och sy en efter-  
stygnarad över 4 trådar dra åt hårt. Dra  
edan ut två trådar på var sida om efter-  
stygnaraden.



Vik därefter tyget mitt i efterstygnaraden,  
och sy halv myrgång enl. skissen  
dra åt så hårt att små uddar bildas.

Förslag till nuggor

Detaljer

ÖVERDEL av linne

Gästrikland

Ovansjö sn.

Skala 1:1

Ägare: hembygdsföreningen Ovansjö

Blad X

(12)

Bäl. bak.

18 cm

### Axelförstärkningen

Mitt på axeln

16 cm

Bäl. fram

© 1983 MG

Efterstygn: -----

ARMENS veckläggning

Fällsöm mot bälten

lost vreck 0,1 cm diupa under axelförstärkningen 1 cm mellanrom

lost vreck 0,2 cm diupa på varclera sidan om axelförstärkningen c:a 2 cm mellanrom

ÖVERDEL av linne

med broderi i kosrstygn

Ägare: hembygdssföreningen Ovansjö

Gästrikland

Ovansjö sn.

Blad 8 (12)

Tyg: Original linne tuskraft  
Täthet överdelen varp 21 tr/cm inslag 19 tr/cm

Överdel: Marks skjortlinne 20 tr/cm 1,2 m 140 cm bredd

Tråd: Bockens knyppeltråd halvblekt 50/2  
Bomullsgarn rosarött och blått 24/2  
Bomullsgarn vitt oblekta 16/2

Stygntäthet: Efterstygn 6 - 8 stygn/cm  
Fällstygn 5 - 7 stygn/cm.

Fällbredder: 6,2 - 0,4 cm

Råd inför sömnad: Krymp tyget och stryk det.

Det mått som får ändras är ärmlängden. Ärmen bör blusa ungefär 5 cm.

Till en mycket kraftig person måste de andra mätten ändras.


Beräkna 1 cm sömsmåns.

Broderi: Bältdelen  
broderiet börjar 2,2 cm in på bälten. Kontrollera att broderiet kommer mitt fram. Sätt in ditt eget monogram och årtal då Du syr plagget.

Kragen: Överdelarnas halshål har "hugsmått" så trångt att det nätt och jämt gick att dra över huvudet. ( citat ur Greta Hedlunds bok )

Sy färdig kragen först och brodera genom dubbla tyget

Fällsöm:



#### SÖMNA FÄRDIGA IVNING

Lägg de två tygerna som skall sys ihop räta mot räta


Vik ner sömmen framåt på det fämre tyget och lägg det 1 cm in på det bortre tyget och sy fällstygn

Klipp bort överflödigt tyg, det främre tyget 0,2 cm och det bortre tyget dubbelt så brett



Vik först in 0,2 cm på det bortre tyget och vik det sedan över det fämre tyget sy fällstygn.

## Ärm:


## Stripade rynkor



## Ärmspjäll:



## Ärmsprund:



Sy en rad förstygn på ärmens l cm från kanten sy över resp. under 4 trådar i väven, sy sedan en förstygnsrad på var sida om den första raden med 0,5 cm mellanrum, den ena n:r 2 ( se skiss ) kommer då in i den blivande sömsmånen, se till att stygngen kommer trådrakt ovanför varandra.

Dra ihop rynkorna tätt var noga med att alla rynkorna ligger som små raka streck tätt intill varandra. Fäst rynktrådarna tillfälligt genom att snurra dem runt en knaphål. Rynkorna som inte vill ligga snyggt petas ned med en näl. Låt gärna arbetet vila C:a ett dygn så att rynkorna fixeras. Dra sedan ut rynkorna till önskad längd.

Lägg ärmspjäll och ärm räta mot räta

Vik ner ärmespjällets sömsmåne ( 1 cm ) sträcka B-D och placera spjället 1 cm in på ärmens sträckan B-D.

Börja sy 1 cm in från kanten.

Lägg ihop punkt A på ärmens med punkt A på ärmespjället.

Vik ner ärmens sömsmåne framåt och placera det mot ärmespjället och sy sträckan D-A

Fortsätt sy ärmsömmen sträckan D-F,  
Börja sy vid punkt F

Klipp rent överflödigt tyg. Sömmen fälles över enl. skiss blad 7 fällsöm. Sträckan A-D sys först och fälles över åt ärmens. Sträckan B-D fälls över åt spjället och kommer då att ligga över.

Fortsätt sy ärmsömmen sträckan D-F,

På originalet är den framre sprundkanten städkant och därfor ej fälltad, lika på båda ärmarna.


Sprundet är 7 cm långt.

Fallen 0,2 cm bred, sys med fallstygn

Ärmens fällsöm vändes så smidigt som möjligt och övergår i sprundets fall

SY DEN ANDRA ÄRMEN SPEGELVÄND.

Ärmlinningens  
fastsättning:



Vik in sömsmånen på den längsida som skall bli linningens rätsida, och sy en efterstygnsrad. Kortsidorna sys ihop sedan linningen syts fast på plagget.


Rynka ihop ärmarna till lagom vidd. Fördela rynkorna jämnt över hela rynkpåsyntiet.

Lägg den färdigsydda ärmlinningen över ärmens nederkant. Både ärmarna och ärmlinningen skall ha rätsidan upp. Ärmliningens övre kant med invikt sömsmån skall ligga intill rynktråd nr 1 ( se skiss blad 9 )


Träckla fast linningen mycket noga, så att inte rynkorna kan glida.

Sy fast linningen med ett fällstygn i varje rynka.

Knäppta rynkor




Vänd arbetet till avigsidan och knäpp rynkraden nr 3 se blad 9 med en rad stjälkstygn ett stygn i varje rynka. Därefter drages rynktrådarna bort.



Sy sedan fast linningen precis likadant som på rätsidan.

Sy ihop kortsidorna med kaststygn.

Knapphål:



Sy knapphållsstygn på knapphålens båda längsider. Sy därefter knapphållsstygn på tvären vid knapphålens kortsidor.

Detaljer

ÖVRDEL av linne

Gästrikland

med broderi i korsstygn


Ovansjö sn.

Ägare: hembygdsföreningen Ovansjö

Blad. II (12)

Ärmens  
fastsättning:

Gör i ordning vecken: upptill på ärmens enligt beskrivning  
av ärmens veckläggning blad 7  
Och de små vecken på ärmspjället 0,2 cm djupa se blad 2.  
Träckla ned vecken.



Märk ut mitten på ärmens och bälens  
Lägg ärm och bäl rätta mot rätta och passa in mittmarkeringarna mot varandra.  
Lägg ihop punkterna E på ärmspjäll och bäl.  
Ärmens sys fast med fällsöm vänd in mot bälens.

Mit  
på  
axeln

bäl

Börja sy vid punkt E  
Vik ned bälens sömsmän (1 cm) och börja sy 1 cm in  
på ärmens och sy fällstygn utefter hela axelsömmen. Sluta  
i samma punkt som du började, punkt E

Klipp bort överflödigt tyg 0,4 cm fäll. De små vecken  
binds med i fällsömmen.  
Sy också en efterstygnsrad ovanpå fällsömmen 0,1 cm  
från kanten se blad 7


Sidsömmen:

På originalet har höger sida städskant, sydd med fällstygn  
0,1 cm från kanten.  
Vänster sida har fällsöm.

Axelförstärkningen  
fastsättning:

Sys fast på rätan med enkla efterstygnsrader (se  
skiss blad 7) Vid halsringningen kommer axelförstärk-  
ningen att följa med in i sömmen då kragens sys fast.

Kragens  
fastsättning:



Sy fast kragen från rätsidan med efterstygn 0,1 cm  
från kanten

Vänd arbetet till avigsidan och vik in bälens söms-  
män och fälla in den se blad 5.

Fällen nedtill:

Sy en smal fäll 0,4 cm bred med fällstygn.

	Överdel av linne med broderi i korsstygn	Gästrikland Ovansjö sn.
	Ägare: Hembygdsföreningen Ovansjö	Blad 12 ( 12)

Historik: Överdelen har tillhört Anna Jansdotter född år 1787 i Stockbo Ovansjö.

I Greta Hedlunds bok från 1951 Dräkt och kvinnlig slöjd i Ovansjö socken 1750-1850 finns brudsärk och överdel avbildad och beskriven.

Utdrag ur boken: brudsärkarnas överdel är olik de lösa överdelarna däri att den är mer uringad och har halssprund fram , kragen är bredare och faller yvigt kring halsen. Brudsärkarna kunde nyttjas av sin ägare sedan i livet, när helst hon skulle vara fin. De bevarade brudsärkarna är alla mycket nötta.

Överdelarnas halshål hade " hugsmått" så trånga att de nätt och jämt gick att dra över huvudet.  
de var ett högtidsplagg som man bar utanpå en enklare särk när man skulle vara fin.